



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

**Productnaam** BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE  
**Product nummer** SN2638

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Geïdentificeerd gebruik** Werktuigbouwreparatiesysteem met langere levensduur voor reparatie en herstel van machinerie en uitrusting. Alleen voor industrieel verbruik.  
**Ontraden gebruik** Het product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Leverancier** Belzona Polymerics Limited  
 Claro Road, Harrogate  
 HG1 4DS  
 United Kingdom  
 +44 1423 567641  
 sds@belzona.com

**Fabrikant** Belzona Polymerics Limited  
 Claro Road, Harrogate  
 HG1 4DS  
 United Kingdom  
 +44 1423 567641  
 sds@belzona.com

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**Telefoonnummer voor noodgevallen** VelocityEHS: +1 813-248-0585

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (EC 1272/2008)

**Fysische gevaren** Niet Ingedeeld  
**Gezondheidsgevaren** Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317  
**Milieugevaren** Aquatic Chronic 3 - H412

**Referentie** De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

#### 2.2. Etiketteringselementen

**BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE****Gevarenpictogrammen**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Signaalwoord</b>           | Waarschuwing  |
| <b>Gevarenaanduiding</b>      | H315 Veroorzaakt huidirritatie.<br>H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| <b>Veiligheidsaanbeveling</b> | P273 Voorkom lozing in het milieu.<br>P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming.<br>P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.                       |
| <b>Bevat</b>                  | 2,2-BIS[4(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL]-PROPAAN, BISPHENOL F-EPOXY HARS   |

**2.3. Andere gevaren**

Op basis van informatie van onze leveranciers worden PBT-of vPvB-stoffen niet opzettelijk toegevoegd aan dit product. Dit product bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben bij  $\geq 0,1\%$ .

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels**

|  |  |
|--|--|
| <b>BISPHENOL F-EPOXY HARS</b>  | <b>10-30%</b>                                  |
| CAS-nummer: 9003-36-5  | EG-nummer: 500-006-8                           |
|  | REACH registratienummer: 01-2119454392-40-xxxx |
| <b>Indeling</b>  |  |
| Skin Irrit. 2 - H315   |  |
| Eye Irrit. 2 - H319  |  |
| Skin Sens. 1 - H317  |  |
| Aquatic Chronic 2 - H411   |  |
| <b>2,2-BIS[4(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL]-PROPAAN</b>   | <b>3-13%</b>                                   |
| CAS-nummer: 1675-54-3  | EG-nummer: 216-823-5                           |
|  | REACH registratienummer: 01-2119456619-26-xxxx |
| Deze stof heeft specifieke concentratiegrenzen. Eye Irrit. 2 - H319C $\geq 5\%$ . Skin Irrit. 2 - H315C $\geq 5\%$ . |  |
| <b>Indeling</b>  |  |
| Skin Irrit. 2 - H315   |  |
| Eye Irrit. 2 - H319  |  |
| Skin Sens. 1 - H317  |  |
| Aquatic Chronic 2 - H411   |  |

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

**Ingrediënt aantekeningen** EPOXY RESIN (aantal gemiddeld MW  $\leq 700$ ) en BIS-[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL]PROPANE zijn door elkaar gebruikt op het VIB en de labels.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

## BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Algemene informatie</b> | Roep in twijfelgevallen of bij hardnekkige symptomen, medische hulp in. Dien een bewusteloos slachtoffer nooit iets toe via de mond.  |
| <b>Inademing</b>           | Vervoer de patiënt naar de buitenlucht. Zorg dat de patiënt warm en rustig wordt gehouden. Dien niets oraal toe.  |
| <b>Inslikken</b>           | Roep na inslikken onmiddellijk medische hulp in. Houd de patiënt rustig en laat hem/haar de mond uitspoelen met royale hoeveelheden water. Laat de patiënt NOOIT braken.  |
| <b>Huidcontact</b>         | Verwijder vuile/besmette kleding. Was de huid grondig met water en zeep of gebruik een huidreinigingsmiddel van een goed merk. Gebruik NOOIT oplosmiddelen of verdunners. Roep bij hardnekkige irritatie of ontsteking, medische hulp in. |
| <b>Oogcontact</b>          | Verwijder contactlenzen. Minstens 15 minuten uitspoelen met royale hoeveelheden schoon, zoet water. Zorg dat de oogleden uiteen worden gehouden. Roep zo snel mogelijk medische hulp in.  |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Huidcontact</b> | Langdurig of herhaald contact met de huid of slijmvliezen kan geïrriteerde symptomen tot gevolg hebben zoals roodheid, blaren of dermatitis. Symptomen kunnen vertraagd optreden. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| <b>Oogcontact</b>  | Irriterend voor de ogen.   |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>Opmerkingen voor de arts</b> | Geen. |
|---------------------------------|-------|

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Geschikte blusmiddelen</b> | Gebruik voor het blussen van grotere branden zand, alcoholbestendig schuim, kooldioxide, chemisch bluspoeder of nevelspuiten (water).<br>Richt NOOIT een waterstraal op de brand. |
|-------------------------------|---|

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|  |   |
|--|---|
| <b>Gevaarlijke verbrandingsproducten</b> | Bij brand kunnen gevaarlijke verbrandingsproducten zoals rook, koolmonoxide en kooldioxide worden geproduceerd. |
|--|---|

### 5.3. Advies voor brandweelieden

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden</b> | Gedurende brand zal een dichte zwarte rook worden geproduceerd die gevaarlijke verbrandingsproducten bevat (zie Sectie 10). Blootstelling aan ontbindingsproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Toepassing van de juiste zelfstandige ademhalingsapparatuur kan vereist zijn. Koel gesloten containers, die zijn blootgesteld aan brand, af met waternevel. Zorg dat de brandbestrijdingsproducten nooit in riolen, afvoeren of oppervlaktewater (beken, rivieren, etc.) kunnen stromen. |
|---|---|

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|  |   |
|--|---|
| <b>Persoonlijke voorzorgsmaatregelen</b> | Niet-essentieel personeel uitsluiten. Inademen van dampen vermijden. Voorkom contact met de huid en ogen. |
|--|---|

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Milieuvorzorgsmaatregelen</b> | Voorkomen dat spillages afvoeren of riolen ingaan. Indien het product in grote hoeveelheden afvoeren of riolen ingaat, onmiddellijk contact opnemen met het plaatselijke Waterbedrijf; en in het geval van verontreiniging van stromen, rivieren of meren, met de toepasselijke Landelijke overheidsinstantie. |
|----------------------------------|--|

## BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsmethoden** Meerderheid van het materiaal in een geschikte, gelabelde container schrapen. Het gespilde gebied bedekken met zand of ander geschikt inert materiaal en opvegen in de container. Oppervlakken afnemen met een sopje. Het gespilde product of het geassocieerde spoelwater niet in oppervlaktewaterriool of waterwegen laten dringen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

**Verwijzing naar andere rubrieken** Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering. .

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Voorzorgsmaatregelen voor gebruik** Container gesloten houden wanneer niet in gebruik. Dampen kunnen ophopen in de bovenruimte van de container gedurende transport of langdurige opslag. Dampen niet inademen bij het openen van de container. Waar mogelijk containers openen en bestanddelen mengen in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van het toepassingsgebied. Niet-essentieel personeel uitsluiten. Het aantal blootgestelde werknemers en de blootstellingsduur tot een minimum beperken. Voorkom contact met ogen en huid. Verboden te roken, te eten en te drinken in ruimten bestemd voor opslag en gebruik. Raadpleeg Sectie 8 voor persoonlijke bescherming. Altijd in containers bewaren vervaardigd uit hetzelfde materiaal als de container waarin het werd geleverd. Ervoor zorgen dat apparatuur voor noodgevallen (voor brand, spillages, lekken enz.) gereed beschikbaar is. BRAND/ONTPLOFFING Dit product is brandbaar. Warmtebronnen, vonken en open vlam uitsluiten. Goede bedrijfsnormen en regelmatige, veilige afvoer van afvalmaterialen zal de kans op spontane ontbranding en andere brandgevaren tot een minimum beperken. SPECIAAL In koude omstandigheden de containers op kamertemperatuur laten komen in een warme, geventileerde ruimte binnen de werkplaats, om het mengen te vergemakkelijken.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne** Was aan het einde van iedere werkperiode en voor eten, roken en toiletgebruik. Er voor zorgen dat oog wasfaciliteiten (fontein, fles, flacons, enz.) gemakkelijk beschikbaar zijn. Geen verontreinigde voorwerpen of uitrusting zoals spatels, applicators, borstels, kleding enz. In de zakken steken. Waar nodig, verontreinigde kleding en schoenen verwijderen om kruiscontaminatie van oppervlakken en de kans op onopzettelijk contact met de huid en inname te voorkomen.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag voorzorgsmaatregelen** Wijk nooit af van de voorzorgsmaatregelen op het etiket. Tenzij anders vermeld, tussen 5 - 30 °C bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte uit de buurt van warmte/ontstekingsbronnen en direct zonlicht. Roken verboden. Verboden voor niet-gemachtigd personeel. Gescheiden opslaan van oxiderende middelen, sterk basische en zeer zure stoffen. OPSLAG VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET MILIEU Spillage, incorrecte opslag van chemicaliën of afvalmaterialen of ongeschikte afvoeractiviteiten kunnen resulteren in vervuulende stoffen die door de aarde sijpelen en ernstige schade toebrengen aan grondwater- een vitale bron voor drinkwater. Alle afval, met name afvalvloeistoffen ter plaatse opslaan in speciaal daarvoor bestemde gebieden die zijn afgescheiden van oppervlaktewaterafvoeren en opgedamd om eventuele spillages binnen te houden.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

**Specifiek eindgebruik** Toepassing met plastic applicator of spatel zoals meegeleverd. Vóór gebruik mengen met Verharderbestanddeel (Solidifier). Raadpleeg de desbetreffende Belzona® Gebruiksaanwijzingen voor nadere informatie.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

## BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE

### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Geen blootstellingslimieten bekend voor ingrediënt(en).

#### 2,2-BIS[4(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL]-PROPAAN (CAS: 1675-54-3)

|             |  |
|-------------|--|
| <b>DNEL</b> | Werknemers - Dermaal; Korte termijn systemische effecten: 8.3 mg/kg/dag                    |
|             | Werknemers - Inhalatie; Korte termijn systemische effecten: 12.3 mg/m <sup>3</sup>         |
|             | Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 8.3 mg/kg/dag                    |
|             | Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 12.3 mg/m <sup>3</sup>         |
|             | Algemene bevolking - Dermaal; Korte termijn systemische effecten: 3.6 mg/kg/dag            |
|             | Algemene bevolking - Inhalatie; Korte termijn systemische effecten: 0.75 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Algemene bevolking - Oraal; Korte termijn systemische effecten: 0.75 mg/kg/dag             |
|             | Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 3.6 mg/kg/dag            |
|             | Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 0.75 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.75 mg/kg/dag             |
| <b>PNEC</b> | Zoetwater; 0.003 mg/l  |
|             | Sediment (Zoetwater); 0.5 mg/kg  |
|             | Zoutwater; 0.0003 mg/l   |
|             | Sediment (Zoutwater); 0.5 mg/kg  |
|             | Onderbroken vrijkoming; 0.013 mg/l   |
|             | RZI; 10 mg/l   |
|             | Sediment; 0.05 mg/kg   |

#### BISPHENOL F-EPOXY HARS (CAS: 9003-36-5)

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>DNEL</b>        | Werknemers - Dermaal; Korte termijn locale effecten: 0.0083 mg/cm <sup>2</sup>      |
|                    | Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 104.15 mg/kg lg/dag       |
|                    | Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 29.39 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Gebruiker - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 62.5 mg/kg lg/dag          |
|                    | Gebruiker - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 8.7 mg/m <sup>3</sup>    |
|                    | Gebruiker - Oraal; lange termijn systemische effecten: 6.25 mg/kg lg/dag            |
| <b>PNEC</b>        | Zoetwater; 0.003 mg/l   |
|                    | Sediment (Zoetwater); 0.294 mg/kg   |
|                    | Zoutwater; 0.0003 mg/l  |
|                    | Sediment (Zoutwater); 0.0294 mg/kg  |
|                    | Onderbroken vrijkoming; 0.0254 mg/l   |
|                    | RZI; 10 mg/l  |
| Bodem; 0.237 mg/kg |   |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|  |  |
|--|--|
| <b>Passende technische maatregelen</b>     | Gebieden in goed geventileerde ruimtes of adequate mechanische ventilatie leveren. Indien praktisch mogelijk dient dit altijd te geschieden door toepassing ter plaatse van afzuigventilatie en goede algemene luchtafzuiging. Waar deze beheersing niet voldoende is om concentraties van deeltjes en/of dampen op een aanvaardbaar niveau te houden, moet geschikte ademhalingsbeschermende uitrusting worden gedragen (zie 'Respirators' onder).    |
| <b>Bescherming van de ogen/het gezicht</b> | Het wordt aanbevolen te allen tijde gedurende hantering en gebruik van dit materiaal oogbescherming, bijvoorbeeld veiligheids- of ruimtezichtbril, te dragen. Oogbescherming moet worden gekozen overeenkomstig de standaard EN 166 Persoonlijke oogbescherming. Gedurende daaropvolgende machinale bewerking, slijpen, schuren of verwijderen van dit product geschikte oogbescherming kiezen overeenkomstig het type gereedschap dat wordt gebruikt. |

## BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE

|  |   |
|--|---|
| <b>Bescherming van de handen</b>           | Handbescherming moet worden gekozen overeenkomstig de standaard EN 374 Beschermhandschoenen tegen chemicaliën. De doorbraaktijd van de gekozen handschoenen dient de verwachte gebruikperiode te overschrijden. Waar dit niet mogelijk is moeten de handschoenen tijdig gewisseld worden en in ieder geval voordat de doorbraaktijd is overschreden. Bij twijfel advies inwinnen bij leveranciers van handschoenen inzake toepasselijke types. Blootgestelde gedeelten van de huid kunnen enigszins worden beschermd door barrièrecremes. Deze dienen echter niet ter vervanging van een volledige bescherming. Dergelijke barrièrecremes mogen niet worden toegepast nadat blootstelling heeft plaatsgevonden. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN Draag beschermende handschoenen gemaakt van de volgende materiaal: Nitrilrubber. Medium-zwaargewicht kaphandschoentype handschoenen die bescherming bieden aan de pols zijn voldoende.   |
| <b>Andere huid- en lichaamsbescherming</b> | STANDAARD TOEPASSINGEN Synthetische polyethyleen coveralls zoals Tyvek PRO-TECH® of equivalente coveralls vervaardigd conform EN 13034 Type 6, Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën. Zwaar vervuilde kleding moet worden verwijderd. Ook moet de huid worden gewassen met water en zeep of een huidreinigingsmiddel van een goed merk. Katoenen overalls zijn gewoonlijk voldoende.   |
| <b>Ademhalingsbescherming</b>              | Adembescherming die voldoet aan een goedgekeurde norm moet worden gedragen als een risicoanalyse aangeeft dat inademen van verontreinigingen mogelijk is. Adembescherming keuze moet gebaseerd zijn op blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de grenzen voor veilig werken van het type masker. Het is essentieel dat de concentratie van de vervuulende bestanddelen bij het applicatie milieu niet de toepasbare O.E.L. waarde vermenigvuldigd met de A.P.F. waarde voor de beschermende ademhalingsapparatuur overschrijd. Ademhalingsbescherming is normaal niet vereist, maar de gevaren van de solidifier componenten moet worden voor het mengen en de applicatie in ogenschouw worden genomen. Beschermende ademhalingsuitrusting is gewoonlijk niet nodig maar kan noodzakelijk zijn wanneer dit product wordt gebruikt in besloten ruimtes waar geen adequate ventilatie mogelijk is. Waar nodig, wordt aanbevolen het wordt aanbevolen ademhalingsbeschermende uitrusting te dragen die voldoet aan norm EN 136 (volledig gelaatsmasker) in combinatie met een cartridge voor organische/anorganische dampen, bijtende gassen en ammoniak (ABEK1). Waar het toepassingsmilieu waarschijnlijk is verontreinigd te zijn door aanzienlijke concentraties stof, een hoog rendement stofvoorfilter (P3) dragen in combinatie met het bovenstaande. Het is van essentieel belang dat het gelaatstuk correct is aangebracht en het filter is vervangen overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. In besloten of slecht geventileerde ruimten, moet adembescherming met luchttoevoer worden gebruikt. |

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voorkomen</b>                    | Pasta.                    |
| <b>Kleur</b>                        | Sombre grijs.             |
| <b>Geur</b>                         | Epoxy.                    |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>            | Niet van toepassing.      |
| <b>pH</b>                           | Niet van toepassing.      |
| <b>Smeltpunt</b>                    | Niet beschikbaar.         |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject</b> | >200°C/>392°F @ 760 mm Hg |
| <b>Vlampunt</b>                     | >110°C/>230°F Closed cup. |
| <b>Verdampingssnelheid</b>          | Niet beschikbaar.         |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>  | Niet van toepassing.      |

**BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b> | Niet van toepassing.     |
| <b>Dampspanning</b>  | Laag.                    |
| <b>Dampdichtheid</b>   | > 1                      |
| <b>Relatieve dichtheid</b>   | 2.83 - 2.93 @ 20°C/68°F  |
| <b>Oplosbaarheid(heden)</b>  | Niet mengbaar met water. |
| <b>Verdelingscoëfficiënt</b>                                       | Niet beschikbaar.        |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>                                 | >300°C/>572°F            |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                                       | >200°C/>392°F            |
| <b>Viscositeit</b>   | Niet beschikbaar.        |
| <b>Ontploffingseigenschappen</b>                                   | Niet van toepassing.     |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>                                    | Niet van toepassing.     |

**9.2. Overige informatie**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Andere informatie</b> | Deze sectie bevat typische waarden op het gebied van Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Deze dienen uitsluitend als richtlijn en vertegenwoordigen geen technische specificatie van het product. |
|--------------------------|---|

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Reactiviteit</b> | Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren gerelateerd aan dit product. |
|---------------------|---|

**10.2. Chemische stabiliteit**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Stabiliteit</b> | Stabiel bij toepassing van aanbevolen opslag- en hanteringsmethoden/condities (zie Sectie 7). |
|--------------------|---|

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

|  |   |
|--|---|
| <b>Mogelijkheid van gevaarlijke reacties</b> | Geen gevaarlijke reacties verwacht wanneer het opgeslagen en gebruikt wordt zoals voorgeschreven. |
|--|---|

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Te vermijden omstandigheden</b> | Er zijn geen omstandigheden bekend die mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie. |
|------------------------------------|--|

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Te vermijden materialen</b> | Uit de buurt houden van oxiderende middelen, sterk basische en zeer zure stoffen teneinde een eventuele exothermische reactie te voorkomen. |
|--------------------------------|---|

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

|  |  |
|--|--|
| <b>Gevaarlijke ontledingsproducten</b> | Ontleedt niet wanneer het wordt gebruikt en opgeslagen zoals aanbevolen. |
|--|--|

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten****Acute toxiciteit - oraal**

|  |  |
|--|--|
| <b>Aantekeningen (oraal LD<sub>50</sub>)</b> | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
|--|--|

**Acute toxiciteit - dermaal**

## BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE

|   |   |
|---|---|
| <b>Aantekeningen (dermaal LD<sub>50</sub>)</b>                                    | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b><u>Acute toxiciteit - inademing</u></b>  |   |
| <b>Aantekeningen (inademing LC<sub>50</sub>)</b>                                  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b><u>Huidcorrosie/-irritatie</u></b>   |   |
| <b>Diergegevens</b>   | Irriterend voor de huid.  |
| <b><u>Ernstig oogletsel/oogirritatie</u></b>                                      |   |
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>   | Irriterend voor de ogen.  |
| <b><u>Sensibilisatie van de luchtwegen</u></b>                                    |   |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen</b>   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b><u>Sensibilisatie van de huid</u></b>  |   |
| <b>Sensibilisatie van de huid</b>   | Gebaseerd op de eigenschappen van het/de epoxybestanddeel(en) rekening houdend met de toxicologische gegevens van soortgelijke preparaten, kan door dit product overgevoeligheid van de huid worden veroorzaakt. Herhaaldelijk contact met de huid kan leiden tot overgevoeligheid met eventueel een hogere gevoeligheid voor andere epoxies. |
| <b><u>Mutageniteit in geslachtscellen</u></b>                                     |   |
| <b>Gentoxiciteit - in vitro</b>   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b>Gentoxiciteit - in vivo</b>  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b><u>Kankerverwekkendheid</u></b>  |   |
| <b>Kankerverwekkendheid</b>   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b>IARC kankerverwekkendheid</b>  | Niet vermeld.   |
| <b>NTP kankerverwekkendheid</b>   | Niet vermeld.   |
| <b><u>Giftigheid voor de voortplanting</u></b>                                    |   |
| <b>Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid</b>                          | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b>Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling</b>                            | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b><u>Specifieke doelorgaan toxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling</u></b> |   |
| <b>STOT - eenmalige blootstelling</b>   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b><u>Specifieke doelorgaan toxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling</u></b> |   |
| <b>STOT - herhaalde blootstelling</b>   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b><u>Gevaar bij inademing</u></b>  |   |
| <b>gevaar bij inademing</b>   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  |
| <b><u>Blootstellingsroute</u></b>   |   |
| <b>Blootstellingsroute</b>  | Huid en/of oog contact  |
| <b><u>Medische overwegingen</u></b>   |   |
| <b>Medische overwegingen</b>  | Contact met de huid levert een sterk gevaar op. Personen met een medische geschiedenis van huidovergevoeligheid alleen te werk stellen in processen waarin dit product wordt gebruikt onder toepasselijk medisch toezicht.  |
| <b><u>Toxicologische informatie over de bestanddelen</u></b>                      |   |



**BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE****2,2-BIS[4(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL]-PROPAAN**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Toxicologische effecten</b> | Repeated skin contact may lead to sensitization with possibly cross-sensitization to other epoxies. In rare cases, low molecular weight liquid epoxy resins can cause an allergic respiratory reaction like asthma, based on limited human information. The evidence available is not however, considered to fall within the classification criteria as laid out within the OSHA Hazard Communication Standard nor the Controlled Products Regulations. |
|--------------------------------|---|

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Ecotoxiciteit</b> | Over het product zelf zijn geen technische gegevens beschikbaar. De volgende informatie wordt geleverd, gebaseerd op de beschikbare gegevens van de individuele componenten. |
|----------------------|--|

**12.1. Toxiciteit**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Toxiciteit</b> | Dit product, gebaseerd op het epoxyhars- gehalte, wordt verwacht experimentele LC50/EC50/IC50 waarden te hebben tussen 10 en 100 mg/l in meest gevoelige species. |
|-------------------|---|

**Ecologische informatie over de bestanddelen****2,2-BIS[4(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL]-PROPAAN**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Toxiciteit</b> | Dit product, gebaseerd op het epoxyhars- gehalte, wordt verwacht experimentele LC50/EC50/IC50 waarden te hebben tussen 1 en 10 mg/l in meest gevoelige species. |
|-------------------|---|

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

|  |   |
|--|---|
| <b>Persistentie en afbreekbaarheid</b> | Dit product, gebaseerd op het epoxyharsgehalte, wordt niet verwacht gemakkelijk biologisch afbreekbaar te zijn conform OESO/EG richtlijnen. |
|--|---|

**Ecologische informatie over de bestanddelen****2,2-BIS[4(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL]-PROPAAN**

|  |   |
|--|---|
| <b>Persistentie en afbreekbaarheid</b> | Dit product, gebaseerd op het epoxyharsgehalte, wordt niet verwacht gemakkelijk biologisch afbreekbaar te zijn conform OESO/EG richtlijnen. |
|--|---|

**12.3. Bioaccumulatie**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Bioaccumulatiepotentieel</b> | Dit product, gebaseerd op het epoxyhars- gehalte, wordt verwacht biologisch te accumuleren. |
| <b>Verdelingscoëfficiënt</b>    | Niet beschikbaar.   |

**Ecologische informatie over de bestanddelen****2,2-BIS[4(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL]-PROPAAN**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Bioaccumulatiepotentieel</b> | Dit product, gebaseerd op het epoxyhars- gehalte, Log octanol/water verdelingscoëfficiënt (Log Kow) wordt verwacht groter te zijn dan 4,0. |
|---------------------------------|--|

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Mobiliteit</b> | Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product zelf. |
|-------------------|--|

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

|  |   |
|--|---|
| <b>Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling</b> | Op basis van informatie van onze leveranciers worden PBT-of vPvB-stoffen niet opzettelijk toegevoegd aan dit product. |
|--|---|

**12.6. Andere schadelijke effecten**

## BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE

**Andere nadelige effecten**      Geen bekend.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

##### **Verwijderingsmethoden**

Dit product mag nooit in afvoeren, de riolering of ander oppervlaktewater (beken, rivieren, etc.) stromen. Ook nooit afdanken op plaatsen waar grond- of oppervlaktewater kan worden vervuild. Beheersde afval omvat niet-gevaarlijk industrieel- en gevaarlijk chemisch afval. Alle beheersde afvalstoffen afvoeren overeenkomstig de plaatselijke en landelijke bepalingen. Gevaarlijk chemisch afval tevens afvoeren overeenkomstig de landelijke bepalingen conform de Richtlijnen van de Raad 75/442/EEG inzake Afvalstoffen Kader en 91/689/EEG inzake Gevaarlijke afvalstoffen. Bij twijfel, m.b.v. de informatie in dit veiligheidsinformatieblad, advies inwinnen bij de nationale overheidsinstantie t.a.v. de correcte afvoermethode. COMPONENT VERWIJDERING TRANSIT VERPAKKING: krimp- of rekverpakking of rekwikkeling, dozen en sluitwerk niet gecontamineerd met het product opnieuw gebruiken of recyclen. ONGEREAGEERD PRODUCT en lege, niet gereinigde containers afvoeren als gevaarlijk chemisch afval. GEREAGEERD PRODUCT, gecontamineerde mengborden, spatels, applicators, borstels, nominaal lege containers en mengbakken- eenmaal volledig gehard- afvoeren als niet-gevaarlijk afval.

##### **Afval klasse**

Lijst van afval code: 08 04 09\* \* Farligt affald i henhold til direktiv 91/689/EØF. De lijst van afval code vermeld in deze sectie is een algemene code. Lijst van afval codes moeten worden toegewezen gebaseerd op het eindgebruik van het product. Waar een meer specifieke code beschikbaar is moet dit bij voorkeur worden gebruikt boven de hierboven vermelde code. Bij twijfel, de lijst met gevaarlijke afvalstoffen, uw plaatselijk bevoegd afvalverwerkingsbedrijf of landelijke overheidsinstantie raadplegen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

##### **Algemeen**

Geen transportclassificatie onder huidige nationale en internationale wetgeving. Transport op eigen terrein: altijd vervoeren in rechtopstaande, goed bevestigde en afgesloten containers. Controleer of het personeel waardoor het product wordt vervoerd weet wat moet worden gedaan bij ongelukken of weglekken.

#### 14.1. VN-nummer

Niet van toepassing.

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing.

#### 14.3. Transportgevaarenklasse(n)

Niet van toepassing.

#### 14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

#### 14.5. Milieugevaren

##### **Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof**

Nee.

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

**BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE**

Vervoer in bulk  
overeenkomstig bijlage II bij  
MARPOL 73/78 en de IBC-  
code

Niet verpakt in bulk.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU wetgeving**

Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).

Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Algemene informatie**

Door de informatie in deze literatuur (veiligheidsmaatregelen en technische gegevens) wordt de gebruiker niet ontheven van zijn/haar verantwoordelijkheid voor beoordeling van de risico's binnen de werkplaats die eventueel verplicht worden gesteld door andere wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid. De informatie in deze literatuur (veiligheidsmaatregelen en technische gegevens) is gebaseerd op de huidige staat der wetenschap en de huidige nationale wetgeving. Deze literatuur bevat richtlijnen over de gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van het product en mag niet worden geïnterpreteerd als een garantie voor technische prestatiekenmerken of geschiktheid voor specifieke toepassingen.

**Belangrijke  
literatuurreferenties en  
informatiebronnen**

.....

**Indelingsprocedures  
overeenkomstig verordening  
(EC) 1272/2008**

Wanneer er geen testgegevens beschikbaar zijn voor het mengsel, is de classificatie vastgesteld op basis de gevarenklasse van de afzonderlijke componenten volgens EG 1272/2008.

**Opleidingsadvies**

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw leverancier, Belzona consultant.

**Herzieningsopmerkingen**

HERZIENING: deze literatuur (veiligheids- en technische informatie) werd herzien. Deze herziening is van toepassing op de onderstaande Secties: 1, 2, 3, 15, Controleer de HERZIENINGSDATUM. Wanneer u een veiligheidsinformatieblad leest dat meer dan 24 maanden oud is of twijfelt aan de validiteit, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Belzona consultant of rechtstreeks met Belzona direct (sds@belzona.com) waarna u de meest actuele informatie zult ontvangen.

**Datum herziening**

29-11-2022

**Herziening**

3.9

**VIB nummer**

10944

**VIB status**

Nederlands. Goedgekeurd.

## BELZONA® 1121 (SUPER XL-METAL) BASE

**Volledige gevarenaanduiding** H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.